Решение задач линейного программирования в среде MATLAB*

А. Н. Сергеев A_CepreeB@mail.ru
Н. А. Соловьёва vinyo@mail.ru
Е. К. Чернэуцану katerinache@yandex.ru

12 февраля 2011 г.

В среде MATLAB задачи линейного программирования решаются с помощью функции `linprog`. Доклад посвящён описанию её возможностей.

1°. Функция `linprog` решает задачу линейного программирования в форме

$$\begin{aligned} \mathtt{f}^T \cdot \mathtt{x} &\to \inf, \\ \mathtt{A} \cdot \mathtt{x} &\leqslant \mathtt{b}, \\ \mathtt{Aeq} \cdot \mathtt{x} &= \mathtt{beq}, \\ \mathtt{lb} \leqslant \mathtt{x} &\leqslant \mathtt{ub}. \end{aligned} \tag{1}$$

Основными входными данными `linprog` являются: вектор коэффициентов целевой функции `f`, матрица ограничений-неравенств `A`, вектор правых частей ограничений-неравенств `b`, матрица ограничений-равенств `Aeq`, вектор правых частей ограничений-равенств `beq`, вектор `lb`, ограничивающий план `x` снизу, вектор `ub`, ограничивающий план `x` сверху. На выходе функция `linprog` даёт оптимальный план `x` задачи (1) и экстремальное значение целевой функции `fval`.

ПРИМЕР 1. Решим в MATLAB задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} f(x) = 3x_1 + x_2 + 2x_3 &\to \inf, \\ x_1 + x_2 + x_3 &\geqslant 1, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &\geqslant -1, \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 0, \\ 0 \leqslant x_1 &\leqslant 1, \\ 0 \leqslant x_2 &\leqslant 1, \\ 0 \leqslant x_3 &\leqslant 1. \end{aligned}$$

*Семинар по дискретному гармоническому анализу и геометрическому моделированию «DHA & CAGD»: `http://www.dha.spb.ru/`

Соответствующая программа (m-файл)* выглядит так:

```
clear all
close all
clc % удаляются все текущие переменные из памяти MATLAB,
    закрываются все графические окна, очищается экран консоли
C = [3 1 2]; % задаётся вектор длины три
D = [1 1 1; 2 1 -1]; % строки матрицы разделяются точкой с
    запятой
B = [1 -1];
Aeq = [1 -1 1];
beq = [0];
lb = zeros(3,1); % задаётся нулевой вектор длины три
ub = [1 1 1];
f = C;
A = -D;
b = -B; % появляются знаки «-», так как ограничения-неравенства
    Dx ⩾ B приводятся к виду −Dx ⩽ −B
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
x
fval
```

Запустив программу, получим сообщение

```
Optimization terminated.
x =
  0
  0.5000
  0.5000
fval =
  1.5000
```

Дополнительно можно задать начальное приближение `x0`:

```
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0).
```

Если какой-то из входных параметров отсутствует, на его место следует поставить квадратные скобки `[]`, за исключением случая, когда это последний параметр в списке. Например, если нужно решить задачу без ограничений-равенств, в которой не задано начальное приближение, то оператор вызова функции `linprog` будет выглядеть так:

```
[x,fval] = linprog(f,A,b,[],[],lb,ub).
```

*Для отладки приведённых в докладе программ использовался MATLAB 7.11.0 (R2010b).

(Квадратные скобки в конце списка, соответствующие начальному приближению, не ставятся.)

С помощью входного параметра `options` устанавливаются некоторые дополнительные настройки, в частности, выбирается алгоритм решения. MATLAB решает задачи линейного программирования двумя способами: алгоритмом внутренней точки (`Large-Scale Algorithm`) и вариантом симплекс-метода (`Medium-Scale Algorithm`). По умолчанию используется алгоритм внутренней точки. Чтобы выбрать симплекс-метод, нужно написать

```
options = optimset('LargeScale','off','Simplex','on');
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],options).
```

Разберёмся с выходными данными. MATLAB позволяет выводить информацию о том, как завершилось решение задачи. За это отвечает параметр `exitflag`. Если значение `exitflag` равно 1, то найдено решение задачи, если равно 0, то превышено допустимое число итераций, если равно -2 — множество планов задачи пусто, если равно -3 — целевая функция не ограничена снизу на множестве планов. Интерпретация других значений параметра `exitflag` приведена в MATLAB Help. Для симплекс-метода допустимое число итераций (`MaxIter`) по умолчанию в 10 раз больше количества переменных. Значение `MaxIter` можно изменить. Чтобы установить допустимое число итераций равным, к примеру, 10, нужно написать

```
options =
optimset('LargeScale','off','Simplex','on','MaxIter',10);
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],options).
```

Если после выполнения десятой итерации решение не будет найдено, параметр `exitflag` станет нулевым и на экране появится сообщение

```
Maximum number of iterations exceeded;
increase options.MaxIter.
```

Параметр `output` содержит информацию о процессе оптимизации, в частности, число итераций (`iterations`) и используемый алгоритм (`algorithm`). Другие поля параметра `output` описаны в MATLAB Help. Запустим с данными из примера 1 следующую программу:

```
options = optimset('LargeScale','off','Simplex','on');
[x,fval,exitflag,output] =
linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],options);
exitflag
output.iterations
output.algorithm
```

На выходе получим:

```
Optimization terminated.
exitflag =
  1
ans =
  1
ans =
  medium scale: simplex
```

Это означает, что симплекс-метод успешно завершил работу, для нахождения решения потребовалось одна итерация.

Наконец, в выходном параметре `lambda` содержится решение двойственной задачи линейного программирования. Параметр `lambda` состоит из четырёх массивов: `lambda.ineqlin`, `lambda.eqlin`, `lambda.upper`, `lambda.lower`. В этих массивах находятся двойственные переменные, приписанные ограничениям-неравенствам, ограничениям-равенствам, ограничениям на план сверху и снизу соответственно. Подробное обсуждение этого вопроса отложим до п. 3°.

2°. При решении задачи линейного программирования возможны три выхода из процесса: найдено решение задачи, множество планов пусто, целевая функция не ограничена снизу на множестве планов. Продемонстрируем эти варианты на примерах.

ПРИМЕР 2. Решим в MATLAB задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} f(x) = 4x_1 + x_2 \to \inf, \\ x_1 + x_2 \geqslant 2, \\ x_1 - x_2 \geqslant 1, \\ x_1 \geqslant 0,\ x_2 \geqslant 0. \end{aligned} \tag{2}$$

Соответствующая программа будет выглядеть так:

```
clear all
close all
clc
C = [4 1];
D = [1 1; 1 -1];
B = [2 1];
lb = zeros(2,1);
f = C;
A = -D;
b = -B;
options = optimset('LargeScale','off','Simplex','on')};
```

```
[x,fval,exitflag] = linprog(f,A,b,[],[],lb,[],[],options);
x
fval
exitflag
```

В результате работы программы получим:

```
Optimization terminated.
x =
  1.5000
  0.5000
fval =
  6.5000
exitflag =
  1
```

Найдено решение задачи (2).

ПРИМЕР 3. Решим в MATLAB задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} f(x) = x_1 + x_2 \to \inf, \\ -x_1 - x_2 \geqslant -1, \\ x_1 + 4x_2 \geqslant 8, \\ x_1 \geqslant 0,\ x_2 \geqslant 0. \end{aligned} \tag{3}$$

Приведём результат работы соответствующей программы:

```
Exiting: The constraints are overly stringent; no feasible
starting point found.
x =
  0
  1
fval =
  1
exitflag =
  -2
```

Множество планов задачи (3) пусто.

ПРИМЕР 4. Решим в MATLAB задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} f(x) = -x_1 - 3x_2 \to \inf, \\ 2x_1 - x_2 \geqslant 0, \\ -x_1 + x_2 \geqslant -1, \\ x_1 \geqslant 0,\ x_2 \geqslant 0. \end{aligned} \tag{4}$$

Запустив программу, решающую задачу (4), получим:

```
Exiting: The solution is unbounded and at infinity;
the constraints are not restrictive enough.
x =
  1.0e+016*
  1.0000
  2.0000
fval =
  -7.0000e+016
exitflag =
  -3
```

Целевая функция задачи (4) не ограничена снизу на множестве планов.

3°. Рассмотрим задачу линейного программирования в общем виде

$$\begin{aligned} f(x) := c[N]{\times}x[N] &\to \inf, \\ D[M_1, N]{\times}x[N] &\geqslant B[M_1], \\ D[M_2, N]{\times}x[N] &= B[M_2], \\ -x[N] &\geqslant -v[N], \\ x[N] &\geqslant w[N]. \end{aligned}$$

Переходя к обозначениям MATLAB, имеем:

$$\begin{gathered} \mathtt{f} = c[N], \quad \mathtt{A} = -D[M_1, N], \quad \mathtt{b} = -B[M_1], \\ \mathtt{Aeq} = D[M_2, N], \quad \mathtt{beq} = B[M_2], \\ \mathtt{ub} = v[N], \quad \mathtt{lb} = w[N]. \end{gathered}$$

Пусть $N = 1 : n$, $M_1 = 1 : s$, $M_2 = s + 1 : t$.

Вначале рассмотрим случай, когда $w[N] = \mathbb{O}$ или $w[N]$ не задан. Переменных в двойственной задаче будет $t + n$. Двойственные переменные содержатся в параметре `lambda`. Их можно найти по формулам

$$\begin{aligned} u_i^* &= \mathtt{lambda.ineqlin}(i), && i = 1, \ldots, s, \\ u_i^* &= \mathtt{lambda.eqlin}(i - s), && i = s + 1, \ldots, t, \\ u_i^* &= \mathtt{lambda.upper}(i - t), && i = t + 1, \ldots, t + n. \end{aligned} \tag{5}$$

Заметим, что

1) если $M_1 = \varnothing$, то считаем $s = 0$ и не используем первое соотношение из (5) (массив `lambda.ineqlin` пустой);

2) если $M_2 = \varnothing$, то считаем $t = s$ и не используем второе соотношение из (5) (массив `lambda.eqlin` пустой);

3) если не задан вектор верхних границ $v[N]$, то третье соотношение (5) не используется (массив `lambda.upper` нулевой).

Теперь предположим, что $w[N] \neq \mathbb{0}$. Пусть

$$w[k_i] \neq 0, \quad i = 1, \ldots, l, \quad l \leqslant n.$$

Тем самым выделяются индексы знаковых ограничений $N \setminus \{k_1, \ldots, k_l\}$. Переменных в двойственной задаче будет $t + n + l$. Их можно найти по формулам

$$\begin{aligned} u_i^* &= \texttt{lambda.ineqlin}(i), && i = 1, \ldots, s, \\ u_i^* &= \texttt{lambda.eqlin}(i - s), && i = s + 1, \ldots, t, \\ u_i^* &= \texttt{lambda.upper}(i - t), && i = t + 1, \ldots, t + n, \\ u_i^* &= \texttt{lambda.lower}(k_{i-t-n}), && i = t + n + 1, \ldots, t + n + l. \end{aligned} \tag{6}$$

Если не задан вектор верхних границ $v[N]$, то третье соотношение (6) не используется (массив `lambda.upper` нулевой), а четвёртое принимает вид

$$u_i^* = \texttt{lambda.lower}(k_{i-t}), \quad i = t + 1, \ldots, t + l. \tag{7}$$

ПРИМЕР 5. Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} f(x) = x_1 + x_2 &\to \inf, \\ x_1 - x_2 &\geqslant 2, \\ x_1 - 2x_2 &\geqslant 1, \\ -x_1 &\geqslant -4, \\ -x_2 &\geqslant -4, \\ x_1 \geqslant 0,\ x_2 &\geqslant 0. \end{aligned} \tag{8}$$

Составим двойственную задачу:

$$\begin{aligned} g(u) = 2u_1 + u_2 - 4u_3 - 4u_4 &\to \sup, \\ u_1 + u_2 - u_3 &\leqslant 1, \\ -u_1 - 2u_2 - u_4 &\leqslant 1, \\ u_1, u_2, u_3, u_4 &\geqslant 0. \end{aligned} \tag{9}$$

Решим задачу (8) в среде MATLAB. Программа будет выглядеть следующим образом:

```
clear all
close all
clc
C = [1 1];
D = [1 -1; 1 -2];
B = [2 1];
lb = zeros(2,1);
ub = [4 4];
f = C;
A = -D;
b = -B;
options = optimset('LargeScale','off','Simplex','on');
[x,fval,exitflag,output,lambda] =
linprog(f,A,b,[],[],lb,ub,[],options);
x
fval
lambda = structfun(@(t)(t.'),lambda,'UniformOutput',false)
% транспонируется содержимое lambda для лучшего отображения на
    экране консоли
```

На выходе получим оптимальный план $x_1^* = 2$, $x_2^* = 0$, минимальное значение целевой функции $f(x^*) = 2$ и `lambda`. Параметр `lambda` будет состоять из массивов

```
lambda =
ineqlin: [1 0]
eqlin: [1x0 double]
upper: [0 0]
lower: [0 2]
```

(Запись `eqlin: [1x0 double]` означает, что `eqlin` — пустой массив.)

Заметим, что в задаче (8) $t = s$ и $w[N] = \mathbb{O}$. По формулам (5)

$$u_1^* = 1,\ u_2^* = 0,\ u_3^* = 0,\ u_4^* = 0.$$

Легко проверить, что это план двойственной задачи (9), удовлетворяющий условиям дополнительности и соотношению двойственности $f(x^*) = 2 = g(u^*)$.

ПРИМЕР 6. Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\begin{aligned} f(x) = x_1 + x_2 &\to \inf, \\ x_1 - x_2 &\geqslant 2, \\ x_1 - 2x_2 &\geqslant 1, \\ x_1 &\geqslant 0, \\ x_2 &\geqslant -1. \end{aligned} \tag{10}$$

Составим двойственную задачу:

$$\begin{gathered} g(u) = 2u_1 + u_2 - u_3 \to \sup, \\ u_1 + u_2 + u_3 \leqslant 1, \\ -u_1 - 2u_2 - u_3 = 1, \\ u_1, u_2, u_3 \geqslant 0. \end{gathered} \tag{11}$$

Решим задачу (10) в среде MATLAB. Для этого в программе из предыдущего примера достаточно заменить `lb = zeros(2,1)` на `lb = [0 -1]` и в списке аргументов функции `linprog` вместо `ub` поставить `[]`. На выходе получим оптимальный план $x_1^* = 1$, $x_2^* = -1$, минимальное значение целевой функции $f(x^*) = 0$ и `lambda`. Параметр `lambda` будет состоять из массивов

```
lambda =
ineqlin: [1 0]
eqlin: [1x0 double]
upper: [0 0]
lower: [0 2]
```

Заметим, что в задаче (10) отсутствует $v[N]$ и $w[1] = 0$, $w[2] \neq 0$ (то есть $l = 1$, $k_1 = 2$). По формулам (6) и (7)

$$u_1^* = 1,\ u_2^* = 0,\ u_3^* = 2.$$

Легко проверить, что это план двойственной задачи (11), удовлетворяющий условиям дополнительности и соотношению двойственности $f(x^*) = 0 = g(u^*)$.